

KLIPLA® K

flexibele lijm mortel voor keramische steenstrips

Toepassing

- buiten en binnen
- flexibele lijm mortel - gietmortel - voor keramische steenstrips
- voor de verlijming van KLIPLA P Panel

Eigenschappen

- voldoet aan de eis C2TS1 volgens EN 12004
- perfect hechting
- optimaal standvermogen
- vorst- en weerbestendig

Technische gegevens

Type / klasse	C2TS1
Brandverhalten	A2-s1, d0
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD
Hechtsterkte na droge opslag	≥ 1,0 N/mm ²
Hechtsterkte na wateropslag	≥ 1,0 N/mm ²
Hechtsterkte na warme opslag	≥ 1,0 N/mm
Hechtsterkte na opslag bij vorst/dauwwissel	≥ 1,0 N/mm

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet vast, vlak, droog, draagkrachtig, alsook vet- en stofvrij zijn. Kritische ondergronden moeten op geschiktheid worden gecontroleerd.

Vorbereidingen

Aanwezige lagen op draagkrachtigheid testen. Niet draagkrachtige lagen verwijderen.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

+5°C +30 °C

Verwerkingstijd

Bij +20 °C: ca. 60 - 90 minuten Zettijd ca. 30 minuten (gemeten in verse mortel) Corrigeertijd ca. 15 - 20 minuten

Mengverhouding

ca.6 l water per 25 kg

Materiaalbereiding

Water klaar zetten en mortel bijvoegen. Ca. 2 minuten mengen, daarna ca. 5 - 10 minuten laten rijpen en

aansluitend nogmaals ca. 30 seconden namengen.

Bewerkingstijd

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, wind en de relatieve luchtvochtigheid. Bij ongunstige weersomstandigheden moeten in elk geval beschermende maatregelen worden genomen (bv. regenbescherming) op de pas bewerkte of nog te bewerken gevelvlak. Voor het voegen moet het lijmbed voldoende vast, droog en minimaal 7 dagen oud zijn.

Verpakking

zak 25 kg

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. Lees zorgvuldig het veiligheidsblad! Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij een juiste en droge opslag is dit product tot minimaal 9 maanden na productiedatum chromaatarm.

GLOBAL INNOVATIONS GROUP B.V.
Merumerkerkweg 1
6049BX Herten/Roermond
info@g-ig.nl
www.klipla.nl